

ÉDITION 2023

TOPRING

SÉLECTION POUR ATELIERS DE MÉCANIQUE, CARROSSERIE ET CAMION LOURD

L'aluminium, le choix idéal pour votre système d'air comprimé

- Léger et facile à manier
- Rapide à installer
- Adaptable et évolutif
- Faibles pertes de pression
- Résistant à la corrosion
- Aucune fuite d'air



Nos conseillers peuvent se rendre dans votre atelier pour vous aider à optimiser votre réseau d'air en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous !

TOPRING

topring.com
1 800 263-8677
450 375-1828
solutions@topring.ca

INDEX


DÉVIDOIRS	P 4 • 5
TUYAUX À AIR	P 6 • 7
TUYAUX EN SPIRALE	P 8
OUTILS À AIR COMPRIMÉ - Purgeur de freins / Pistolet de lavage - Jauges, indicateurs, buses de gonflage - Soufflettes - Régulateurs et lubrificateurs à l'outil	P 9 • 17
RACCORDS ET ABOUTS	P 18 • 19
RACCORDS EN LAITON	P 20
HUILES	P 21
PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE L'AIR - Séparateurs, purgeurs et sécheurs - Filtres, régulateurs et lubrificateurs et unités combinées	P 22 • 23

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES DIAMÈTRES INTÉRIEURS DE TUYAU REQUIS SELON LE TYPE D'OUTILS À AIR


Pour choisir le bon diamètre intérieur de tuyau, il est important de connaître la consommation de l'outil utilisé (débit en SCFM) et la longueur de tuyau requise.

L'utilisation d'un tuyau plus petit que recommandé réduira de façon substantielle les performances de l'outil.

Un tuyau 3/8 D.I. offre 3 fois plus de débit qu'un tuyau 1/4 D.I.



Un tuyau 1/2 D.I. offre 2 fois plus de débit qu'un tuyau 3/8 D.I.













TYPE D'OUTILS	DÉBIT SCFM	LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE (pi)					
		25'	35'	50'	75'	100'	150'
OUTILS À IMPACT							
Clé rochet 1/4" miniature	12.5	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Outil à impact 1/4"	14.0	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Clé à rochet 3/8"	19.2	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
Marteau pneumatique	21.9	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Outil à impact 1/2"	28.6	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Outil à impact 3/4"	34.7	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
Outil à impact 1"	87.5	3/4	3/4	3/4	1	1	1
POLISSEUSES							
Ponceuse orbitale	16.6	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Sableuse oscillante	23.0	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
SABLEUSES							
Sableuse	9.6	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	1/2
Meuleuse angulaire 4-1/2"	18.4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
Sableuse à courroie 10 mm	18.9	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
Sableuse 7" à angle	29.6	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
PERCEUSES							
Perceuse pneumatique 3/8"	17.3	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Perceuse réversible 3/8"	23.8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Perceuse réversible 1/2"	26.4	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
AUTRES OUTILS							
Riveteuse	4.0	1/4	1/4	1/4	1/4	5/16	5/16
Pistolet à graisser	8.0	5/16	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8
Pistolet à calfeutrer	0.1	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Pistolet à peinture HVLP	9.5	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	1/2
Tournevis	9.6	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	1/2
Pistolet décapeur au sable	12.0	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2

TopReel HD

DÉVIDOIR INDUSTRIEL ULTRA-ROBUSTE

Choix Nº 1
des ateliers de mécanique automobile et camion, des centres de carrosserie et de pneus



Avec tuyau en technopolymère FLEXhybrid 300 PSI

79.484	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.489	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg

Avec tuyau en technopolymère THERMOFLEX 300 PSI

79.514	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.519	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg

Avec tuyau en caoutchouc SUPERFLEX 250 PSI

79.524	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.529	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg

- Enroulement automatique
- Construction robuste en acier
- Fini durable émaillé à l'épreuve de la corrosion
- Large base avec renforts cannelés soutenus de chaque côté
- Guide d'enroulement double ajustable
- 5 options d'installation

Pièces de remplacement disponibles

MAXREEL

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL

- Dévidoir économique
- Enroulement automatique
- Construction en acier
- Fini émaillé à l'épreuve de la corrosion
- Large base renforcée en « L »
- 5 options d'installation



Pièces de remplacement disponibles

Avec tuyau en caoutchouc TOPFLEX 250 PSI

79.322	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT	Std
79.323	3/8 x 33 pi x 1/4 (M) NPT	Std
79.324	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.326	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg

Avec tuyau en technopolymère FLEXhybrid 300 PSI

79.334	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.336	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg


Avec tuyau en technopolymère THERMOFLEX 300 PSI

79.393	3/8 x 33 pi x 1/4 (M) NPT	Std
79.394	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.396	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	X-Lrg

MAXREEL

DÉVIDOIR À EAU PROFESSIONNEL

- Prêt à être utilisé avec l'eau
- Enroulement automatique
- Construction robuste
- Fini durable émaillé à l'épreuve de la corrosion
- Large base renforcée en « L »




Raccords compatibles avec l'eau

79.138	1/2 x 50 pi • Filetage GHT 3/4	Avec tuyau FLEXhybrid / Noir / X-Lrg / 100 PSI -0 / + 60 °C
79.140	1/2 x 50 pi • Filetage GHT 3/4	Avec tuyau THERMOFLEX / Gris / X-Lrg / 300 PSI @ 20 °C / 120 PSI @ 50 °C

NOUVEAU

DÉVIDOIR INDUSTRIEL À EAU CHAUDE



- Conçu spécialement pour le lavage à l'eau chaude
- Résistance aux chocs et à la corrosion avec propriétés antistatiques et ignifuges

Pour plus de détails, voir série 79 sur TOPRING.com

ACCESSOIRES POUR DÉVIDOIRS

PISTOLET DE LAVAGE MULTI-USAGE

- Une pression sur le levier permet d'obtenir un large jet conique à un jet droit concentré et puissant
- Fait en polyamide robuste conçu pour les lavages fréquents
- Compatible avec raccord 1/2 (M) NPT, ajoutez du ruban PTFE pour une étanchéité optimale

Pour utilisation sur un dévidoir à eau ou tuyau d'arrosage avec sortie 3/4 (M) GHT, utilisez un raccord 3/4 (F) GHT x 1/2 (M) NPT (41.209) et ajouter du ruban PTFE

Spécifications techniques

- Entrée d'air : 1/2 BSPP
- Débit : 50 l/min à 174 PSI
- Pression maximale : 174 PSI
- Température d'utilisation :
  61.210 : 50 °C
  61.212 : 80 °C





61.210
Pistolet de lavage multi-usage



Modèle offrant une résistance maximale à la corrosion

61.212
Pistolet de lavage multi-usage avec mécanisme en acier inoxydable 303

SUPPORT DE MONTAGE PIVOTANT

- Permet au dévidoir de s'aligner avec la direction du tuyau
- Construction ultra-robuste en acier
- Pivote jusqu'à 120º



79.387
Pour modèles Std
MAXREEL



79.481
Pour modèles Lrg
TopReel HD



79.388
Pour modèles Lrg et X-Lrg
MAXREEL



79.482
Pour modèles X-Lrg
TopReel HD

TUYAU DE CONNEXION




Tuyau en caoutchouc 250 PSI

79.011	3/8 x 5 pi x 1/4 (M) NPT
79.013	1/2 x 5 pi x 3/8 (M) NPT
79.014	1/2 x 5 pi x 1/2 (M) NPT

ACCESSOIRES ERGONOMIQUES

RACCORD PIVOTANT

Améliore la manoeuvrabilité des outils, réduit la fatigue de l'utilisateur et prolonge la durée de vie du tuyau



62.705
1/4 (F)(M) NPT
36 SCFM



RACCORD À ANGLE VARIABLE 90º





62.332	1/4 (F) NPT x 1/4 (M) NPT
62.334	3/8 (F) NPT x 3/8 (M) NPT
62.336	1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPT

THERMOFLEX
TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

TEMP °C -26 +65 | PSI 300 @ 20 °C / 150 @ 50 °C



SANS Phtalate

- Pour les applications en présence de peinture et de solvants
- Excellente résistance à l'abrasion

Disponible avec dévidoir Voir page 4

72.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
72.317	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
72.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

FLEXhybrid
TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

TEMP °C -10 +60 | PSI 300 @ 20 °C




- Très léger et excellente flexibilité
- Bonne résistance aux huiles
- Bon rapport qualité-prix

Disponible avec dévidoir Voir page 4

70.316	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
70.318	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
70.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

EASYflex *PREMIUM*
TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

TEMP °C -54 +65 | PSI 300 @ 20 °C / 160 @ 50 °C



DIRECTIVE RoHS

SANS Phtalate

- Ultra-flexible à basse température
- Léger et facile à manipuler
- Aucun silicone

72.364	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
72.366	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
72.368	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
72.465	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
72.468	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
72.469	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

AIRFLEX Premium
TUYAU EN CAOUTCHOUC

TEMP °C -40 +99 | PSI 300 @ 20 °C / 150 @ 80 °C



- Caoutchouc flexible et durable
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)
- Excellente résistance à l'abrasion

71.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
71.317	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
71.318	3/8 x 50 pi x 3/8 (M) NPT
71.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
71.418	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
71.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

SUPERFLEX
TUYAU EN CAOUTCHOUC

TEMP °C - 29 / + 99

PSI 300 @ 20 °C / 150 @ 80 °C



- Résistance maximale aux huiles, à l'essence, aux huiles combustibles et lubrifiantes et à divers produits à base de pétrole
- Non-conducteur à 1000 volts D.C.

Disponible avec dévidoir
Voir page 4

75.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
75.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
75.415	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
75.418	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
75.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

MAXPRO
TUYAU EN CAOUTCHOUC

TEMP °C - 40 / + 88

PSI 300 @ 20 °C



- Tuyau économique de conception robuste
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)
- Tresses spiralées réduisant l'élongation

71.375	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
71.379	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
71.475	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
71.479	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

TOPFLEX
TUYAU EN CAOUTCHOUC AVEC RACCORDS « LOCK-ON »

TEMP °C - 29 / + 99

PSI 250 @ 20 °C / 130 @ 80 °C



Disponible avec dévidoir
Voir page 4


- Raccords « Lock-On »
- Très léger et flexible à haute et basse température
- Extrêmement résistant aux huiles, à la chaleur et à l'abrasion (RMA-Classe A)

77.345	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
77.346	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
77.348	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
77.445	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
77.446	1/2 x 35 pi x 3/8 (M) NPT
77.448	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

Raccords « LOCK-ON »


Les raccords « lock-on » simplifient les opérations de maintenance.

Nul besoin d'utiliser le taillage et le sertissage avec virole.



TUYAU AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC


ERGONOMICS ERGONOMIE





62.538	**Tuyau de 6 po**	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT
62.540	**Tuyau de 12 po**	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT
62.542	**Tuyau de 18 po**	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT
62.546		D.I. 1/2 x 3/8 (F)(M) NPT

TUYAU AMORTISSEUR EN TECHNOPOLYMÈRE





62.541	**Tuyau de 12 po**	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT
62.543	**Tuyau de 18 po**	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT

TUYAUX EN SPIRALES

FLEXCOIL

TUYAU AUTORÉTRACTABLE EN POLYURÉTHANE

TEMP °C -40 / +70

PSI 140 @ 23 °C

- Polyuréthane à base d'**ÉTHER** pour une durée de vie plus longue
- Très grande résistance à l'abrasion et à l'humidité
- 25 % plus léger que les tuyaux en caoutchouc
- Beaucoup plus élastique et flexible qu'un tuyau en nylon
- Extrémités de 20 pouces et de 4 pouces permettant une meilleure ergonomie



17.610	1/4 x 15 pi x 1/4 (M) NPT
17.610.07*	1/4 x 15 pi x 1/4 (M) NPT
17.620	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.620.07*	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.724	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.754	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

*Tuyau de couleur bleu


MAXAIR

TUYAU AUTORÉTRACTABLE EN POLYURÉTHANE

TEMP °C -20 / +70

PSI @ 23 °C 1/4 : 132 / 3/8 : 143

- Polyuréthane à base d'**ESTER** idéal pour les applications avec présence d'huile
- Excellente mémoire autorétractable
- Très grande résistance à l'abrasion et au pliage
- Aucune présence de silicone



14.620	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
14.650	1/4 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
14.724	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
14.754	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

RACCORD PIVOTANT RÉUTILISABLE POUR RÉPARATION DE TUYAU



		Qté/ sac
17.044	1/4 D.I. • 1/4 (M) NPT	10
17.044.02		2
17.054	5/16 D.I. • 1/4 (M) NPT	10
17.054.02		2
17.064	3/8 D.I. • 1/4 (M) NPT	10
17.064.02		2

Remplacement du raccord

1. Après avoir coupé le bout du tuyau d'équerre, insérer l'écrou fileté.



2. Pousser l'about à barbillon du raccord dans le tuyau jusqu'à ce qu'il s'appuie sur sa base filetée.



3. Glisser l'écrou sur le raccord et visser. Compléter l'installation en serrant l'écrou à l'aide de la clé appropriée.



PURGEUR DE FREINS

- Format compact
- Purge effectuée par une seule personne
- Arrêt automatique anti-débordements
- Tube translucide



61.115
Purgeur de freins 1.2 L avec accessoires de remplissage

PISTOLET VAPORISATEUR

Conçu pour vaporiser la plupart des enduits protecteurs et antirouilles sur les véhicules



61.120
Pistolet vaporisateur 1.2 L

PISTOLET DE LAVAGE

- Combine l'air comprimé et l'eau pour un jet puissant
- Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès
- Levier réglable pour contrôler le volume d'eau
- Poignée à gâchette pour contrôler le débit d'air
- Connecteur pivotant intégré



Inclus
- Connecteur 1/2 pour raccords rapides à jardin
- Raccord intégré 3/4 (F) GHT pour tuyaux d'arrosage
- Buse à jet large



61.140
Pistolet de lavage

ENSEMBLE DE SOUFFLETTE À AIR POUR SIÈGE DE CAMION

130 PSI

TEMP °C -40 +60

Conçu spécifiquement pour souffler et nettoyer la poussière, la saleté et les débris dans l'intérieur d'une cabine de camion.

S'adapte aisément aux sièges pneumatiques de camion à l'aide du raccord autobloquant en «T».

OSHA

SAFETY SÉCURITÉ



- Connexion facile et rapide
- Tuyau en spirale en polyuréthane de 12 pieds
- Flexible et performant de -40 à 60 °C
- Soufflette robuste et ergonomique
- Buse sécuritaire avec moins de 30 PSI en cas d'obstruction de la buse répondant ainsi aux normes de l'OSHA

Inclus
- 1 soufflette compacte avec buse sécuritaire
- Tuyau en spirale en polyuréthane à base d'éther
- Raccord autobloquant en «T»
- Raccord autobloquant mâle

60.066
Ensemble soufflette à air pour siège de camion

JAUGE DE GONFLAGE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE



- Manomètre de 90 mm à affichage numérique (ACL) très lisible de 0 à 174 PSI / gradation de 0.1 PSI
- 3 fonctions : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- 4 choix d'unités de mesure PSI, BAR, KGF et KPA
- Tuyau flexible de 1 m
- Compatible avec l'azote

63.661	0 à 174 PSI

TUYAU DE REMPLACEMENT	
63.690	Tuyau de 1 m • buse comprise
63.697	Tuyau de 2 m • buse comprise

JAUGE DE GONFLAGE PROFESSIONNELLE À CADRAN



- Affichage à cadran de 80 mm avec lecture précise de 7 à 180 PSI (0.5-12 BAR) / gradation de 2 PSI
- 3 fonctions : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 1 m

63.683	7 à 180 PSI

TUYAU DE REMPLACEMENT	
63.690	Tuyau de 1 m • buse comprise
63.697	Tuyau de 2 m • buse comprise

JAUGE DE GONFLAGE PROFESSIONNELLE POUR VÉHICULES LOURDS



- Manomètre de 90 mm avec lecture précise de 0 à 170 PSI (0-12 BAR) / gradation de 2 PSI
- Manomètre pivotant à angle de 45° protégé contre les surpressions (max 350 PSI)
- 3 fonctions : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 2 m (distance requise par les agences de sécurité)
- Poignée robuste (alliage zinc/laiton)
- Compatible avec l'azote

63.692	0 à 170 PSI

PIÈCE DE REMPLACEMENT	
63.696	Manomètre (0 à 170 PSI)
63.699	Tuyau de 1 m • buse non comprise
63.695	Tuyau de 2 m • buse non comprise

JAUGE DE GONFLAGE À POIGNÉE PISTOLET ET À CADRAN



- Manomètre de 60 mm de grande précision avec lecture de 0 à 90 PSI (0-6 BAR) / gradation de 1 PSI
- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 38 cm

63.711	0 à 90 PSI

JAUGE DE GONFLAGE À LEVIER ET À CADRAN



- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 30 cm (12 po) avec buse avec attache
- Compatible avec l'azote

63.659C	10 à 220 PSI

JAUGE DE GONFLAGE HAUTE PERFORMANCE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

- Précision de la lecture de pression à 1.2 PSI
- 3 fonctions : gonflage, dégonflage et lecture de la pression
- Choix de 4 unités de mesure : PSI, BAR, kPA et kg/cm²
- Affichage numérique sur grand écran rétroéclairé
- Bouton de gonflage/dégonglage central pour une utilisation avec main droite ou main gauche
- Tuyau flexible en caoutchouc de 1 mètre avec buse de gonflage à connexion rapide
- Changement rapide de la batterie lithium CR2032
- S'éteint après 20 secondes d'inactivité pour économiser la batterie
- Protecteur antichocs en caoutchouc
- Compatible avec l'azote



NOUVEAU



Buse de gonflage à connexion rapide 100% étanche à la valve du pneu



Poussez le connecteur dans la valve pour connecter



Tirez sur la bague pour déconnecter

63.646 0 à 145 PSI

INDICATEUR DE PRESSION NUMÉRIQUE



- Affichage par graduation de 0.5
- Fermeture auto
- Compatible avec l'azote

63.630 2 à 100 PSI

INDICATEUR DE PRESSION NUMÉRIQUE À LONGUE BUSE

- Buse à angle
- Forme profilée ergonomique
- Affichage par graduation de 0.5
- Fermeture automatique
- Compatible avec l'azote



63.642 2 à 150 PSI

INDICATEUR DE PROFONDEUR DE RAINURES DE PNEUS

Calibré par gradation de 1/32 po et en mm



63.700C

INDICATEURS DE PRESSION DE TYPE CRAYON



STANDARD
63.400C 5 à 50 PSI



HAUTE PRESSION
63.410C 10 à 120 PSI



AIR/LIQUIDE POUR TRACTEUR
63.440C 5 à 50 PSI



TRÈS BASSE PRESSION
63.460C 1 à 20 PSI



À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.500C 10 à 120 PSI



À PIED JUMELÉ / 30 CM
63.540C 10 à 150 PSI



À PIED JUMELÉ / 27 CM
63.545C 10 à 160 PSI



BUSE DROITE À ANGLE / 28 CM
63.570C 10 à 150 PSI


BUSES DE GONFLAGE FERMÉE



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
63.100 1/4 (F) NPT



SIMPLE AVEC ATTACHE
63.110 1/4 (F) NPT



VERROUILLABLE
63.105 1/4 (F) NPT



SIMPLE À BASE HEXAGONALE
63.130C 1/4 (F) NPT



À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.140C 1/4 (F) NPT



À PIED JUMELÉ / 34 CM
63.150 1/4 (F) NPT



À PIED JUMELÉ TILT LOCK / 15 CM
63.160C 1/4 (F) NPT




À PIED JUMELÉ TILT LOCK / 34 CM
63.170C 1/4 (F) NPT


BUSE DE GONFLAGE OUVERTE



SIMPLE / DROITE AVEC ATTACHE
63.203 1/4 (F) NPT



SIMPLE / DROITE AVEC ATTACHE
63.205C Barbillon 1/4



À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.240 1/4 (F) NPT

BUSES DE GONFLAGE FERMÉE AVEC VALVE D'ÉTANCHÉITÉ

- Qualité industrielle premium
- Connexion rapide et 100% étanche à la valve du pneu
- Une seule opération pour connecter ou déconnecter

NOUVEAU



63.101 1/4 (F) NPT



63.102 1/4 à barbillon



Poussez le connecteur dans la valve pour connecter



Tirez sur la bague pour déconnecter

OUTIL POUR RÉPARATION DE VALVES DE PNEUS

Remet en état les filets intérieurs et extérieurs des valves de gonflage



63.900C

OUTIL POUR EXTRACTION DE VALVES DE PNEUS



Pour insérer ou extraire les clapets de valve

63.930C

SOUFFLETTES AIRPRO

- Durabilité supérieure grâce au polymère de grande qualité
- Dispositif permettant de régler progressivement et en douceur le débit d'air comprimé
- La poignée et le levier sont conçus pour réduire la fatigue de la main et aider à minimiser le syndrome du tunnel carpien
- Grande résistance aux chocs et aux produits chimiques

AIRPRO ULTRA-SÉCURITAIRE

OSHA · SAFETY SÉCURITÉ · ERGONOMICS ERGONOMIE · NOISE REDUCTION RÉDUCTION DU BRUIT

UN CONCEPT UNIQUE

En cas d'obstruction du tube, une valve d'arrêt située à l'intérieur du mécanisme de la soufflette bloque immédiatement le jet d'air.






60.385
Tube de
8 mm x 10 cm

60.389
Tube de
8 mm x 10 cm

AIRPRO SÉCURITAIRE
AVEC BUSE À ANGLE DE 90°
HAUTE PERFORMANCE

OSHA · SAFETY SÉCURITÉ · ERGONOMICS ERGONOMIE · NOISE REDUCTION RÉDUCTION DU BRUIT

Facilite le nettoyage d'objets cylindriques et ceux dans les endroits difficiles d'accès



60.373
Tube de 8 mm x 100 cm

60.372
Tube de 8 mm x 50 cm

60.371
Tube de 8 mm x 30 cm

En cas d'obstruction de l'extrémité la pression statique est maintenue à moins de 30 PSI

60.265
Buse à angle 90°
de remplacement

AIRPRO
À DÉBIT D'AIR LIBRE

Soufflettes avec tube droit de 30, 50 et 100 cm conçues pour les endroits difficiles d'accès

Avec buse anti-égratignures



60.320
Tube de
6 mm x 10 cm

60.325
Tube de
6 mm x 30 cm

60.330
Tube de
6 mm x 10 cm



60.390
Tube de
8 mm x 10 cm

60.393
Tube de
8 mm x 30 cm

60.395
Tube de
8 mm x 50 cm

60.396
Tube de
8 mm x 100 cm

SOUFFLETTE COMPACTE À DÉBIT D'AIR LIBRE
AVEC BUSE EN CAOUTCHOUC

Pour usage général avec buse anti-égratignures



60.110	Avec buse en caoutchouc

MAXJET
SOUFFLETTE AVEC 4 BUSES





Longue aiguille



Aiguille



Buse en caoutchouc



Buse sécuritaire

60.070C	Soufflette **MAXJET** avec 4 buses interchangeables

MAXJET
SOUFFLETTES TYPE CRAYON

150 PSI

- Fournit un jet d'air concentré et une grand vélocité
- Compacte et légère, elle s'insère comme un crayon dans une poche
- Contrôle de débit par une simple rotation



Avec about de type 1/4 INDUSTRIEL

60.005C	Qté de 1 (carte)
60.005	Qté de 5 (sac)



Avec about de type ARO 210

60.010C	Qté de 1 (carte)
60.010	Qté de 5 (sac)



Avec about de type ULTRAFLO

60.015C	Qté de 1 (carte)
60.015	Qté de 5 (sac)

RUBAN SCELLANT EN PTFE


- Prévient les fuites d'air sur toutes les connexions filetées
- Qualité industrielle
- 12 mm x 12 mètres


41.005C	Qté de 1 (carte)
41.005	Qté de 10 (sac)
41.005.50	Qté de 50 (sac)



SaveAir®
RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

- Assure l'efficacité optimale des outils à air
- Limite la surconsommation d'air favorisant ainsi des économies en énergie
- Augmentent la durée de vie des outils
- Entrée/ Sortie (F) : 1/4 NPT






62.202 Pression préréglée à 29 PSI

62.210 Pression préréglée à 90 PSI

RÉGULATEUR DE DÉBIT À L'OUTIL

- Permet de régler avec précision le débit d'air dans les deux sens
- Se connecte directement à l'outil et au tuyau
- Mécanisme de réglage autobloquant assurant un réglage précis





62.101
Entrée/Sortie 1/4 (F-M) NPT

RÉGULATEUR HVLP

- Compact et léger avec manomètre
- Régularisation très précise
- Bouton de réglage empêchant un désajustement accidentel



IDÉAL POUR LES PISTOLETS À PEINTURE



62.125 1/4 (F) NPT • 2 à 125 PSI

FILTRE / DESSICCATEUR JETABLE

- Compact et léger
- La couleur bleue d'origine du gel de silice devient rose lorsque saturé
- Nylon résistant aux produits chimiques
- S'installe à l'entrée du pistolet (2 sens)



IDÉAL POUR LES PISTOLETS À PEINTURE



62.150 1/4 (F-M) NPT

LUBRIFICATEUR DE CANALISATION

- Lubrification automatique de l'outil sous forme de brume à chaque cycle
- Réservoir transparent





62.108
Entrée/Sortie 1/4 (F-M) NPT

TOPQUIK S1
AUTOMATIQUE

Déconnexion sécuritaire en 1 seule pression

- Prévient la possibilité de dangereux coups de fouet
- Pression évacuée en aval facilitant une déconnexion à pression nulle



Conception complètement étanche

Corps orientable pour un positionnement optimal

Résistance à l'abrasion, aux vibrations, à la corrosion, aux impacts et à l'écrasement



			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.415	1/4 (F) NPT	34
	20.435	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.415	1/4 (F) NPT	81
	21.435	3/8 (F) NPT	
	21.475	1/2 (F) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.415	1/4 (F) NPT	32
	23.435	3/8 (F) NPT	
TRUFLATE			
T 1/4	24.415	1/4 (F) NPT	34
	24.435	3/8 (F) NPT	
	24.475	1/2 (F) NPT	
TRUFLATE			
T 3/8	25.445	3/8 (F) NPT	81
	25.465	1/2 (F) NPT	
	25.485	3/4 (F) NPT	
TRUFLATE			
T 1/2	25.435	3/8 (F) NPT	120
	25.475	1/2 (F) NPT	
	25.495	3/4 (F) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.715	1/4 (F) NPT	73
	31.735	3/8 (F) NPT	
MEGAFLO			
E 10.4	31.765	3/8 (F) NPT	142
	31.785	1/2 (F) NPT	

Certification ATEX :
Propriété antistatique pour les environnements de travail où le risque d'explosion est important

QUIKSILVER 2
AUTOMATIQUE COMPACT

- Très grande performance et résistance à la corrosion
- Raccordement automatique efficace et facile même sous pression
- Excellent débit d'air avec faible chute de pression
- Dispositif de garde prévenant les déconnexions accidentelles



			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.416	1/4 (F) NPT	44
	20.436	3/8 (F) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.416	1/4 (F) NPT	44
ULTRAFLO			
E 7.8	31.746	1/4 (F) NPT	80
	31.766	3/8 (F) NPT	

TOPQUIK
AUTOMATIQUE

Déconnexion sécuritaire en 2 étapes

- Prévient la possibilité de dangereux coups de fouet
- Pression évacuée en aval facilitant une déconnexion à pression nulle

Très léger et étanche

Résistant aux chocs et aux rudes traitements pour une durée d'utilisation exceptionnelle



Retirer la douille pour évacuer la pression d'air en aval

L'about est déconnecté mais maintenu dans le raccord



Pousser la douille dans la direction opposée

L'about est libéré de façon complète



			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.449	1/4 (F) NPT	36
	20.469	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.449	1/4 (F) NPT	73
	21.469	3/8 (F) NPT	
	21.489	1/2 (F) NPT	
I/M 1/2	22.469	3/8 (F) NPT	167
	22.489	1/2 (F) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.749	1/4 (F) NPT	59
	31.769	3/8 (F) NPT	

QUIKSILVER
AUTOMATIQUE

- Très grande performance et résistance à la corrosion
- Excellent débit d'air avec faible chute de pression
- Dispositif de garde prévenant les déconnexions accidentelles



			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.446	1/4 (F) NPT	44
	20.466	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.446	1/4 (F) NPT	72
	21.466	3/8 (F) NPT	
I/M 1/2	22.466	3/8 (F) NPT	145
	22.486	1/2 (F) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.446	1/4 (F) NPT	44
ULTRAFLO			
E 7.8	31.744	1/4 (F) NPT	80
	31.764	3/8 (F) NPT	

RACCORDS RAPIDES

MAXQUIK
MANUEL


IND 1/4


IND 3/8


IND 1/2


ARO 210


TRU 1/2


TRU 3/8

INDUSTRIEL			SCFM
I/M 1/4	20.842	1/4 (F) NPT	24
	20.862	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.842	1/4 (F) NPT	56
	21.862	3/8 (F) NPT	
I/M 1/2	22.862	3/8 (F) NPT	75
	22.882	1/2 (F) NPT	

ARO 210			SCFM
A 1/4	23.842	1/4 (F) NPT	28

TRUFLATE			
T 1/2	25.662	3/8 (F) NPT	92
	25.682	1/2 (F) NPT	
T 3/8	25.844	1/4 (F) NPT	67
	25.864	3/8 (F) NPT	

AUTOMAX
AUTOMATIQUE



INDUSTRIEL			SCFM
I/M 1/4	20.444	1/4 (F) NPT	37
	20.464	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	22.482	1/2 (F) NPT	99



ARO 210			SCFM
A 1/4	23.444	1/4 (F) NPT	34
	23.464	3/8 (F) NPT	



LINCOLN			SCFM
L 1/4	26.442	1/4 (F) NPT	32



ULTRAFLO			SCFM
E 7.8	31.742	1/4 (F) NPT	50

UNIMAX
UNIVERSEL AUTOMATIQUE



Accepte 5 types d'abouts : 1/4 INDUSTRIEL, ARO 210, 1/4 TRUFLATE, LINCOLN et ULTRAFLO

			37 SCFM
U 1/4	20.441	1/4 (F) NPT	

MAXQUIK
ENSEMBLE CONNEXION À L'OUTIL



INDUSTRIEL			24 SCFM
I/M 1/4	20.711C	Raccord	1/4 (F) NPT
		About	1/4 (M) NPT

ABOUTS

INDUSTRIEL



I/M 1/4	20.142	1/4 (F) NPT
	20.162	3/8 (F) NPT
	20.242	1/4 (M) NPT
	20.262	3/8 (M) NPT



I/M 3/8	21.142	1/4 (F) NPT
	21.162	3/8 (F) NPT
	21.242	1/4 (M) NPT
	21.262	3/8 (M) NPT



I/M 1/2	22.162	3/8 (F) NPT
	22.182	1/2 (F) NPT
	22.242	1/4 (M) NPT
	22.262	3/8 (M) NPT
	22.282	1/2 (M) NPT

ARO 210



A 1/4	23.142	1/4 (F) NPT
	23.242	1/4 (M) NPT

TRUFLATE



I/M 1/4	24.142	1/4 (F) NPT
	24.242	1/4 (M) NPT



T 3/8	25.142	1/4 (F) NPT
	25.162	3/8 (F) NPT
	25.242	1/4 (M) NPT
	25.262	3/8 (M) NPT



T 1/2	25.362	3/8 (F) NPT
	25.462	3/8 (M) NPT
	25.382	1/2 (F) NPT
	25.482	1/2 (M) NPT

LINCOLN



L 1/4	26.142	1/4 (F) NPT
	26.242	1/4 (M) NPT

ULTRAFLO



E 7.8	31.542	1/4 (F) NPT
	31.562	3/8 (F) NPT
	31.642	1/4 (M) NPT
	31.662	3/8 (M) NPT

MEGAFLO




E 10.4	31.561	3/8 (F) NPT
	31.581	1/2 (F) NPT
	31.661	3/8 (M) NPT
	31.681	1/2 (M) NPT

RACCORDS EN LAITON




NPT MÂLE À BARBILLON « LOCK-ON »




41.862	D.I. 3/8 x 1/4 (M) NPT
41.866	D.I. 1/2 x 3/8 (M) NPT

JOINT D'ACCOUPLEMENT À BARBILLON « LOCK-ON »



41.882	D.I. 1/2

NPT FEMELLE À BARBILLON « LOCK-ON » PIVOTANT




41.715	D.I. 1/4 x 1/4 (F) NPT
41.717	D.I. 1/2 x 1/2 (F) NPT

NPT MÂLE À BARBILLON



41.550	D.I. 1/4 x 1/4 (M) NPT
41.570	D.I. 3/8 x 1/4 (M) NPT
41.580	D.I. 3/8 x 3/8 (M) NPT
41.584	D.I. 3/8 x 1/2 (M) NPT
41.590	D.I. 1/2 x 3/8 (M) NPT
41.600	D.I. 1/2 x 1/2 (M) NPT

NPT FEMELLE À BARBILLON



41.630	D.I. 3/8 x 1/4 (F) NPT
41.650	D.I. 1/2 x 3/8 (F) NPT

JOINT D'ACCOUPLEMENT À BARBILLON



41.510	D.I. 1/4
41.530	D.I. 3/8
41.540	D.I. 1/2

ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR TUYAU 3/8 D.I.



41.531C	1x barbillon 2x colliers à 2 oreilles




41.534C	1x barbillon mâle 1/4 (M) NPT 1x collier à 2 oreilles

MÂLE HEXAGONAL




41.105	1/4 (M) NPT
41.115	3/8 (M) NPT

FEMELLE HEXAGONAL



41.195	1/4 (F) NPT
41.200	3/8 (F) NPT

ADAPTATEUR HEXAGONAL



41.150	1/4 (M) NPT 3/8 (F) NPT

RACCORD DE RÉDUCTION



41.175	3/8 (M) NPT • 1/4 (F) NPT
41.185	1/2 (M) NPT • 3/8 (F) NPT

ASSORTIMENT DE COLLIERS DE SERRAGE À 2 OREILLES



10 x 48.308 (7-9 mm)
10 x 48.310 (9-11 mm)
10 x 48.314 (11-13 mm)
10 x 48.316 (13-15 mm)
10 x 48.320 (15-18 mm)
10 x 48.322 (17-20 mm)
10 x 48.326 (20-23 mm)
10 x 48.330 (23-27 mm)
1 x 48.600 pince à mâchoire

48.900	Ensemble avec boîtier

HUILES

HUILES POUR OUTILS PNEUMATIQUES

HUILE MINÉRALE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



- Formule non détergente
- Additifs antiusures, antioxydants et inhibiteurs de corrosion
- Grade ISO 32



69.046	118 ml
69.050	500 ml
69.101	1 L
69.104	4 L

HUILE ANTIGEL



- Absorbe quatre fois son propre poids en eau
- Prolonge la durée de vie des outils et prévient la rouille
- Efficace à des pressions élevées (245 PSI)
- Grade ISO 22



69.900	473 ml

HUILES POUR COMPRESSEURS ALTERNATIFS

HUILE MINÉRALE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



- Formule non détergente
- Lubrification maximale et protection des composantes
- Excellentes propriétés antimousse
- Grade ISO 150



69.201	1 L
69.204	4 L

HUILE SYNTHÉTIQUE



- Lubrification optimale et protection supérieure du compresseur, des carters et des cylindres
- Prolonge les intervalles d'entretien
- Excellentes propriétés antimousse
- Grade ISO 150



69.601	1 L

ACCESSOIRES

MANOMÈTRE STANDARD À SEC

- Graduation à double échelle en PSI (noir) et en kPa (rouge)
- Gamme de pression 0-160 PSI
- Boîtier en acier peint (noir)




55.120	• Diamètre 1-1/2 po	En sac
55.120C	• Montage au centre arrière (CBM) 1/8 NPT	En carte
55.415	• Diamètre 2 po	En sac
55.415C	• Montage au centre arrière (CBM) 1/4 NPT	En carte
55.215	• Diamètre 2 po • Montage à la base (LM) 1/4 NPT	En sac

GRANULES DE GEL DE SILICE

Granules de remplacement pour sécheur d'air par adsorbtion





49.998	5 lb

AIRFLO SÉPARATEUR D'EAU



- Premier traitement idéal après le compresseur
- Élimine jusqu'à 99 % de l'eau et des contaminants solides
- Purgeur automatique efficace
- Revêtement électrostatique

56.007*	1/2 (F) NPT	32 SCFM
56.010*	1/2 (F) NPT	88 SCFM
56.020*	3/4 (F) NPT	144 SCFM
56.030**	1 (F) NPT	232 SCFM

* Support mural pour l'installation : 53.900
** Support mural pour l'installation : 53.905

AIRFLO FILTRE À AIR COMPRIMÉ



- Élimination des particules d'huile et de vapeur d'eau jusqu'à 3 microns
- Indicateur de pression différentielle inclus

53.643* 3/4 (F) NPT
70 SCFM

* Support mural pour l'installation : 53.900

Raccord autobloquant inclus pour le raccordement du tube de vidange

TOPDRAIN PURGEUR AUTOMATIQUE « SANS PERTE D'AIR »



- Purge sans colmatage ni gaspillage d'air comprimé
- Conception compacte, espace minimal requis
- Rapport de performance-prix optimal
- Nettoyage et entretien facile
- Filtre intégré pour collecter les contaminants
- Filtre à tamis en «Y» inclus



SCFM selon installation
Compresseur ou refroidisseur : 128 SCFM
Sécheur frigorifique : 249 SCFM
Filtre ou séparateur d'eau : 1278 SCFM

59.250
Entrée 1/2 (M) NPT / Sortie à barbillon 12 mm D.I.

HIFLO SÉPARATEUR EAU/HUILE JETABLE



Respect des règlements de décharges EPA



- Permet de réduire la concentration d'huile dans l'eau inférieure à 5 ppm à la sortie
- Média de filtration sans charbon qui attire les gouttelettes d'huile et repousse l'eau
- Support de fixation mural inclus

Durée prévue du séparateur jetable :
8 000 hrs à 30 SCFM / 5 000 hrs à 60 SCFM

57.500 Entrée 1/4 D.E. / Sortie 3/8 D.E.

MAXDRAIN PURGEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE COMPACT

- Élimination continue de la condensation
- Réduit les pertes d'air comprimé
- Bouton d'essai - pour inspection périodique ou pour dépressurisation
- Minuterie électronique fiable
- Purgeur avec filtre en « Y » et valve avec tamis de dérivation (59.345)

S'installent au réservoir d'air, sécheurs réfrigérés, séparateurs et dans les descentes

CE

DURÉE DU CYCLE	TEMPS DE PURGE
30 SEC À 45 MIN	0.5 À 10 SEC



59.345
Entrée 1/2 (M) NPT (ext.) / 1/4 (F) NPT (int.)
Sortie 1/2 (F) NPT

MAXDRAIN PURGEUR AUTOMATIQUE COMPACT PROGRAMMABLE

- Purge automatique et sécuritaire de l'eau condensée
- Minuterie numérique avec programmation quasi illimité
- Garde en mémoire les réglages de programmation même suite à un débranchement ou suite à une panne électrique
- Filtre de dérivation facilitant le retrait des contaminants

Pour éliminer le condensat des compresseurs, sécheurs d'air comprimé et réservoirs de n'importe quelle taille, type ou fabricant. S'installent également à un séparateur et dans une descente.

CE


DURÉE DU CYCLE	TEMPS DE PURGE
PROGRAMMABLE	



59.365
Entrée 1/2 (M) NPT (ext.) / 1/4 (F) NPT (int.)
Sortie 1/2 (F) NPT

SÉCHEUR D'AIR PAR ADSORPTION

- Filtre/régulateur 5 microns avec purgeur automatique
- Filtre coalescent 0.01 micron avec purgeur automatique
- Avec vanne d'arrêt/échappement sécuritaire
- Gel de silice et manomètre inclus



49.985 1/2 (F) NPT • 25 SCFM

AIRFLO S51

Filtre/Régulateur
- Manomètre inclus
- F/R intégré pour économie d'espace
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtration 5 microns
- Contrôle précis de la pression
- Capuchon pousser-tirer ajustable

Régulateur
- Manomètre inclus
- Format compact avec débit d'air élevé
- Capuchon pousser-tirer
- Maintient un niveau de pression constant en aval

Filtre
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtration 5 microns

Lubrificateur
- Taux de lubrification ajusté selon le débit d'air

Unité combinée F+R+L / F/R+L / F/R+Fc
- Manomètre inclus
- Contrôle précis de la pression
- Capuchon pousser-tirer ajustable
- Filtration 5 microns
- Taux de lubrification ajusté selon le débit d'air

Supports muraux inclus avec la Série 51

RÉGULATEUR



AIRFLO 200
5-125 PSI • 19 SCFM

51.240	1/4 (F) NPT



AIRFLO 300
5-125 PSI • 88 SCFM

51.340	1/4 (F) NPT
51.345	3/8 (F) NPT



AIRFLO 400
5-125 PSI • 212 SCFM

51.445	1/2 (F) NPT

FILTRE



AIRFLO 300
150 PSI • 53 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.360	1/4 (F) NPT
51.365	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.361	1/4 (F) NPT
51.366	3/8 (F) NPT



AIRFLO 400
150 PSI • 141 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.465	1/2 (F) NPT

FILTRE/RÉGULATEUR



AIRFLO 300
5-125 PSI • 70 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.350	1/4 (F) NPT
51.355	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.351	1/4 (F) NPT
51.356	3/8 (F) NPT



AIRFLO 400
5-125 PSI • 141 SCFM

Purgeur automatique

51.456	1/2 (F) NPT

LUBRIFICATEUR

AIRFLO 300
150 PSI • 60 SCFM



51.330	1/4 (F) NPT
51.335	3/8 (F) NPT

UNITÉ COMBINÉE F/R+L



AIRFLO 300
5-125 PSI / 60 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.320	1/4 (F) NPT
51.325	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.321	1/4 (F) NPT
51.326	3/8 (F) NPT




AIRFLO 450
5-125 PSI / 159 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.520	3/4 (F) NPT

UNITÉ COMBINÉE F+R+L



AIRFLO 400
5-125 PSI • 141 SCFM

Purgeur automatique

51.416	1/2 (F) NPT



UNITÉ COMBINÉE F/R+Fc


AIRFLO 400
5-125 PSI • 84 SCFM

Purgeur automatique


51.406	1/2 (F) NPT

Filtre coalescent : 0.01 micron

Adaptateurs de canalisation inclus avec les unités combinées AIRFLO S51



NOTE : Tous les SCFM sont indiqués selon un débit d'air maximal de 100 PSI / Pièces de remplacement disponibles


NOUVEAU
JAUGE DE GONFLAGE NUMÉRIQUE
HAUTE PERFORMANCE
Détails en page 11
0.2 → 10 bar | 2.9 → 145 psi • -10° → +40°C | 14 → 104°F • IP65
ON
UNIT
32
psi
Pe
Made in EU • FT-122-30994-A1, 20/02 2023 • DS/EN 12645:2014
Distribué par
TOPRING
topring.com
1 800 263-8677
450 375-1828
solutions@topring.ca